

STARINV

(INVERTER 1 – 5KVA)



- Inverter a MOSFET basse perdite ad alta frequenza
- Ingresso DC range ampio
- Uscita monofase sinusoidale 230Vac
- Trasformatore d'isolamento in uscita inverter
- Rendimento DC/AC elevato
- Limitazione corrente inrush all'accensione
- DSP di controllo inverter
- Gestione interfaccia utente a microprocessore
- Display LCD per una più chiara informazione sullo stato dell'Inverter
- Autodiagnosi dei guasti

Opzionali:

- Interfaccia di comunicazione (RS232) e software di controllo e gestione
- Adattatore SNMP e software relativo

POTENZA	MODELLO	CODICE	Vin-dc (V)	DIM. (LxPxH) (mm)	PESO (Kg)
1000W	STARINV 1000-24	INV24-230-1K-2U	24	483 x 355 x 95 mm (2U)	18
	STARINV 1000-48	INV48-230-1K-2U	48	484 x 355 x 95 mm (2U)	18
	STARINV 1000-60	INV60-230-1K-2U	60	485 x 355 x 95 mm (2U)	18
	STARINV 1000-110	INV11-230-1K-2U	110	486 x 355 x 95 mm (2U)	18
	STARINV 1000-220	INV22-230-1K-2U	220	487 x 355 x 95 mm (2U)	18
1500W	STARINV 1500-24	INV24-230-1K5-2U	24	483 x 355 x 133 mm (3U)	20
	STARINV 1500-48	INV48-230-1K5-2U	48	483 x 355 x 95 mm (2U)	20
	STARINV 1500-60	INV60-230-1K5-2U	60	484 x 355 x 95 mm (2U)	20
	STARINV 1500-110	INV11-230-1K5-2U	110	485 x 355 x 95 mm (2U)	20
	STARINV 1500-220	INV22-230-1K5-2U	220	486 x 355 x 95 mm (2U)	20
2000W	STARINV 2000-24	INV24-230-2K-2U	24	486 x 355 x 95 mm (2U)	25
	STARINV 2000-48	INV48-230-2K-2U	48	486 x 355 x 95 mm (2U)	24
	STARINV 2000-60	INV60-230-2K-2U	60	487 x 355 x 95 mm (2U)	24
	STARINV 2000-110	INV11-230-2K-2U	110	488 x 355 x 95 mm (2U)	24
	STARINV 2000-220	INV22-230-2K-2U	220	489 x 355 x 95 mm (2U)	24
3000W	STARINV 3000-24	INV24-230-3K-3U	24	483x475x222 mm (5U)	30
	STARINV 3000-48	INV48-230-3K-3U	48	483x475x133 mm (3U)	27
	STARINV 3000-60	INV60-230-3K-3U	60	483x475x133 mm (3U)	27
	STARINV 3000-110	INV11-230-3K-3U	110	483x475x133 mm (3U)	27
	STARINV 3000-220	INV22-230-3K-3U	220	483x475x133 mm (3U)	27
4000W	STARINV 4000-24	INV24-230-4K-3U	24	483x475x222 mm (5U)	35
	STARINV 4000-48	INV48-230-4K-3U	48	483x475x222 mm (5U)	35
	STARINV 4000-110	INV11-230-4K-3U	110	483x475x222 mm (5U)	35
	STARINV 4000-220	INV22-230-4K-3U	220	483x475x222 mm (5U)	35
5000W	STARINV 5000-48	INV48-230-5K-3U	48	483x475x222 mm (5U)	35
	STARINV 5000-110	INV11-230-5K-3U	110	483x475x222 mm (5U)	35
	STARINV 5000-220	INV22-230-5K-3U	220	483x475x222 mm (5U)	35
CODICE	DESCRIZIONE				
7003I	Interfaccia SNMP				
7007	Interfaccia di comunicazione RS232				

